

Varilni aparat-inverter TIG E 200 AC/DC PULSE

Varilni inverter TIG ACDC/DC/MMA v kovčku!

Tehnični podatki za WTL TIG 200 E ACDC :

- priključna moč: /230V \pm 10%, 50/60Hz,
- Uo 66 V,
- obremenilni količnik 200A: 35 %@40C TIG, 120A: 100%@40C TIG,
- nastavitev varilnega toka: 5-200 A TIG / 5-200 A MMA,
- čas padanja toka: 0 – 10s,
- pulzna frekvenca: 0.5 – 200 Hz,
- začetni čas: 0 – 5 S,
- končni čas: 0 – 5 S,
- čas zapihovanja: 1 – 10 S,
- predpihovanje: 0 – 1 S,
- hlajenje: ventilator,
- dimenzije (mm): 410 x 146 x 278,
- teža: 10,8 kg,
- garancija: dve leti.



Visoko frekvenčni inverter AC/DC z 2T/4T funkcijo, nastavitvijo končnega/začetnega toka, nastavitev pulzne frekvence, širine pulza, nastavitev varilnega in pulznega varilnega toka, funkcija HOT start, ARC force.

- * Inverter WTL TIG 200 ACDC 200 E,
- * TIG gorilnik WP 17 4 m ,
- * kabli elektroda/masa

Varilni aparat-inverter TT 1800 TIG

Zelo lahek inverter – primeren za montaže!

Tehnični podatki za TT 1800 TIG:

- Priključna moč 220/230V ± 10%, 50/60Hz
- Električni tok TIG 26 A / MMA 32 A
- Uo 62 V
- Obremenilni količnik 40°C 40% @ 180 A, 100% @ 140 A
- Nastavitev varilnega toka 5-180 A TIG / 5 – 160 A MMA
- predpihovanje: 0,1 S
- Čas padanja toka 0 – 10 S
- čas zapihovanja 0-5 S
- Hlajenje: ventilator
- Dimenzije (mm) 400 x 140 x 230
- Teža 8 kg
- Garancija 2 LETI



Visoko frekvenčni inverter z 2T/4T funkcijo, nastavitvijo končnega toka, nastavitev zakasnitve...

V kompletu z TIG varilno pištolo z usnjem 4 m SR 17, masa kabel, držalom elektrod ter varilnim priborom.

Varilni aparat-inverter TT 2000 TIG/MMA

Zelo lahek inverter – primeren za montaže!

Tehnični podatki za TT 2000:

- Priključna moč 220/230V \pm 10%, 50/60Hz
- Električni tok TIG 29 A / MMA 35 A
- Uo 62 V
- Obremenilni količnik 40°C 25% @ 200 A, 100% @ 100 A
- Nastavitev varilnega toka 5-200 A TIG / 5 – 170 A MMA
- Čas padanja toka 0 – 10s
- Hlajenje: ventilator
- Dimenzije (mm) 400 x 140 x 230
- Teža 8 kg
- Garancija 2 LETI
-

Visoko frekvenčni inverter z 2T/4T funkcijo, nastavitvijo končnega toka, nastavitev moči obloka.

Čas zapihovanja je določen glede na moč varjenja npr. < 40 A = 3 S.

V kompletu z TIG varilno pištolo 4 m WP 17, masa kabel, držalom elektrod, ventilom Ar/CO₂, ter varilnim priborom. Aparat in oprema v priročnem kovčku.



Varilni aparat-inverter TP 2000 DC PULSED

Varilni DC TIG/MMA inverter s pulzno funkcijo ponuja največjo stopnjo kvalitete in zanesljivosti po konkurenčni ceni. Aparat ponuja 2T/4T funkcijo in najnovejšo PWM in IGBT tehnologijo. Odlikuje ga majhna poraba, konstanten varilni tok in hitro odzivanje. Primeren je za varjenje vseh vrst jekel in INOXA tako v domači kot tudi v profesionalni rabi.

Tehnični podatki za TP 2000:

- HF vžig
- HOT START nastavitvev
- nastavitvev moči obloka
- nastavitvev časa začetnega varilnega toka
- nastavitvev časa končnega varilnega toka
- termična zaščita
- ventilatorsko hlajenje
- kompakten, lahek in prenosen

V kompletu z TIG varilno pištolo WP 17, masa kablom in strgalom. Aparat in oprema v priročnem kovčku..

- Priključna napetost(V) 1-220/230/240 +/- 10%
- Frekvenca(Hz) 50/60
- Nazivna moč TIG(kW) 4,7
- Nazivna moč MMA(kW) 5,5
- Vhodni tok TIG(A) 31
- Vhodni tok MMA(A) 34,5
- Obremenilni količnik(40°C 10 min) 25% 200A , 100% 100 A
- Napetost prostega teka(V) 63
- Regulacija varilnega toka TIG(A) 5-200
- Regulacija varilnega toka MMA(A) 5-170
- Pulzna frekvenca(Hz) 0,5-100
- Pulzna širina(%) 5-100
- Regulacija časa začetnega varilnega toka(sec) 0-5
- Regulacija časa končnega varilnega toka(sec) 0-5
- Regulacija časa predpihovanja(sec) 0-1
- Regulacija časa zapihovanja(sec) 3-10
- Izkoristek(%) 80
- Teža(kg) 8
- Dimenzije (mm) 400x140x230
- Zaščitni razred IP23S
- Izolacijski razred F
- Hlajenje zrak
- Garancija 2 leti



Varilni aparat WSME 200 AC/DC TIG/MMA

Najnovejši digitalni AC/DC TIG/MMA inverter s pulzno funkcijo za varjenje aluminija in inoxa!
Možnost priklopa pedala ter gorilnika s kontrolnim gumbom za varilni tok!

Tehnični podatki za WTL WSME 200:

- priključna moč: 220/230V \pm 10%, 50/60Hz,
- električni tok: TIG 35.4 A / MMA 42.5 A,
- napetost praznega toka: Uo 66 V,
- nastavev varilnega toka: 5-200 A TIG / 5 – 200 A MMA,
- čas padanja toka: 0 – 10 S,
- pulzna frekvenca: 0.5 – 200 Hz,
- pulzna širina: 5 – 100 %,
- AC frekvenca: 5 – 250 Hz,
- čistilni efekt: 15 – 50 %,
- začetni čas: 0 – 5 S,
- končni čas: 0 – 5 S,
- čas zapihovanja: 3 – 10 S,
- predpihovanje: 0 – 1 S,
- hlajenje: ventilator,
- dimenzije (mm): 470 x 250 x 400,
- teža: 20 kg,
- garancija: 2 leti,



visoko frekvenčni inverter za varjenje aluminija, inoxa, bakra in železa z 2T/4T funkcijo, nastavitvijo končnega/začetnega toka, nastavev pulzne frekvence, širine pulza, nastavev varilnega in pulznega varilnega toka, nastavev AC frekvence, čistilni efekt AC, ...

V kompletu s TIG varilno pištolo 4 m z usnjem SR 26, masa kabelom, držalom elektrod, ter varilnim priborom.

Varilni aparat WTL MAXIARC 1600 LT MMA + LIFT TIG

Primeren za domačo uporabo in manjše delavnice.

Tehnični podatki za WTL MAXI ARC LT 1600:

- priključna moč: 220/230V \pm 10%, 50/60Hz,
- varilni tok (A): 5 ~ 160,
- elektrode: \varnothing 2.5 , \varnothing 3.2 , \varnothing 4.0,
- preklopno stikalo za TIG: DA (po postopku tig),
- intermitenca 50% @160 A,
- teža (kg): 6,
- garancija: dve leti.

Možnost dokupa TIG gorilnika in reducirnega ventila.
V kompletu z držalom elektrod in maso.

